

# PARADOR

Laminado Classic 1070

Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
<b>Formato</b>	1285 x 194 x 9 mm	<b>Determinación de la perpendicularidad (<math>\leq 0,20</math>mm)</b>	$\leq 0,10$ mm
<b>Embalaje</b>	Paquete: 9 lamas / 2,244 m <sup>2</sup> / 19,75 kg	<b>Determinación de los cantos rectilíneos (<math>\leq 0,30</math> mm)</b>	$\leq 0,10$ mm/m
	Palet: 40 paquetes / 89,74 m <sup>2</sup> / 805 kg	<b>Desajuste del dibujo</b>	$\pm 2$ mm
<b>Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador sector privado</b>	para toda la vida	<b>Superficie a ras</b>	(media $\leq 0,10$ mm)
	10 años		(máx. $\leq 0,15$ mm)
<b>Notas</b>	- No apto para instalación encolada	<b>Apertura de las juntas</b>	(media $\leq 0,15$ mm)
	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.		(máx. $\leq 0,20$ mm)
	- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	<b>Regularidad superficial del elemento</b>	<b>fw, cóncava <math>\leq 0,15</math> % fw, convexo <math>\leq 0,20</math> %</b>
			<b>fl, cóncava <math>\leq 0,50</math> % fl, convexo <math>\leq 1,00</math> %</b>



Clasificación		
	Norma de ensayo	Evaluación
<b>Clase de uso 23</b> Estancias privadas con uso intenso	EN 13329	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
<b>Clase de uso 33</b> Estancias comerciales con uso intenso	EN 13329	Aulas, oficinas grandes, tiendas
Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 5 ( $\geq 6.000$ )
Resistencia a los golpes (bola pequeña / grande)	EN 13329, Apéndice H	$\geq 15$ N / $\geq 1.000$ mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> s1
Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel $\geq 4$
Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Tipo W sin cambios visibles
Comportamiento electrostático	EN 1815	$\leq 2$ kV
<b>Resistencia térmica</b> apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	0,048 m <sup>2</sup> *K/W
Desplazamiento de muebles	EN 424	sin cambios visibles
Huella después de uso constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	$> 1$ kN/m (longitud) $> 2$ kN/m (anchura)
Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
Dilatación	EN 13329, Apéndice C	$\leq 0,9$ mm
Hinchamiento	ISO 24336 ( $\leq 15$ %)	$\leq 12$ %
Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice D	$\geq 1,8$ N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
Resistencia al deslizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	Dependiente de la estructura: -/R 9/R10
Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38
Aqua-Proof: apto para uso en zonas húmedas (hasta una hora con agua estancada - rogamos sigan las instrucciones de instalación).		

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	20190701_PA_TDS_Laminat_Classic-1070_ES
Fecha:	15.04.2015	Actualización:	<a href="https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas">https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas</a>
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.07.2019