

## Características del producto

Formato	Home		Milano Click		Novara				RapidoClick				Style			
	Superficie para revestir [mm]	Superficie a calcular [mm]	1242x141 1250x149 10mm	2562x141 2570x149 10mm	2579x272 2585x289 12mm	1242x192 1250x200 10mm	2042x192 2050x200 10mm	2562x192 2570x200 10mm	3295x192 3300x200 10mm	4092x192 4100x200 10mm	1274x206 1280x223 12mm	2044x206 2050x223 12mm	2579x206 2585x223 12mm	3294x206 3300x223 12mm	4094x206 4100x223 12mm	1274x165 1280x182 10mm
Embalaje	Paquete:	6 elementos	1,118 m <sup>2</sup> / 7,5 kg	2,298 m <sup>2</sup> / 15,2 kg	2,99 m <sup>2</sup> / 26 kg	1,50 m <sup>2</sup> / 11 kg	2,46 m <sup>2</sup> / 18 kg	3,08 m <sup>2</sup> / 22 kg	3,96 m <sup>2</sup> / 29 kg	4,92 m <sup>2</sup> / 35 kg	1,83 m <sup>2</sup> / 16 kg	2,31 m <sup>2</sup> / 20 kg	2,95 m <sup>2</sup> / 25 kg	3,66 m <sup>2</sup> / 32 kg	1,398 m <sup>2</sup> / 11,34 kg	2,823 m <sup>2</sup> / 21,06 kg
	Pallet:	30 paquetes	33,54 m <sup>2</sup> / 225 kg	68,94 m <sup>2</sup> / 454 kg	71,718 m <sup>2</sup> / 628 kg	52 paquetes	59,04 m <sup>2</sup> / 450 kg	74,02 m <sup>2</sup> / 583 kg	95,04 m <sup>2</sup> / 734 kg	118,1 m <sup>2</sup> / 925 kg	40 paquetes	57,09 m <sup>2</sup> / 518 kg	82,42 m <sup>2</sup> / 762 kg	102,4 m <sup>2</sup> / 960 kg	39,137 m <sup>2</sup> / 318 kg	79,039 m <sup>2</sup> / 590 kg
La garantía	15 años (según las condiciones de garantía de Parador)															


## Sistemas de certificación



EAD 210058-00-0504



www.blauer-engel.de/uz176



Quality Production Controlled Functionality  
www.tuv.com ID: 0000097515



PEFC/04-31-0507

Calidad del acabado		RAL-GZ 430	se cumple	
Fresado				se cumple
Ajustes exactos				se cumple
Elaboración				se cumple
Ángulos rectángulos		EN ISO 13894-2	≤ 0,5 mm	

## Características de uso y de la superficie

	Norma de ensayo	Evaluación
Desgaste químico	DIN 68861-1	1 C
Resistencia al desgaste	DIN 68861-2	2 E
Resistencia a los rasguños	DIN 68861-4	4 E
Resistencia a la luz	EN 15187	> 6
Clima con humedad alternante	DIN 68930 / 3 ciclos	se cumple
RAL 430-2	5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	
Comportamiento con calor seco	DIN 68861-7	Grupo de tensión 7C / sin cambios visibles (apto para lámparas empotradas < 100°C)
Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	E
Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Enviado por: QMB

Fecha: 01.01.2014

Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:

Nombre de archivo:

Actualización:

01.05.2021

PA\_TDS\_Dekorpaneele\_ES\_20210501

<https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas>